المواصفات الفنية لشاحنة رافعة HOWO-TX 6×4 (12Tons)

SINOTRUK

HOWO-TX boom truck 12 ton Technical Specifications

HAIKAL UNITED COMPANY

Value	القيمة	Parameter / البيان	Category / الفئة
HOWO-TX 6×4 Boom Truck 12 ton		Model / الطراز	ID
ZZ1257V464GC1			
10500 mm		Length / الطول	الأبعاد / Dimensions
2550 mm		Width / العرض	
3600 mm		Height / الارتفاع	
4600 + 1350 mm		Wheelbase / قاعدة العجلات	
41500 kg		GVW / الوزن الإجمالي	الأوزان / Weights
11000 kg		Curb Weight / الوزن الفارغ	
TX-M		Cab Model / طراز الكابينة	الكابينة / Cab
Left Hand Drive (LHD)	جهة اليسار (LHD)	Driving Position / وضعية القيادة	
Day Cab	كابينة نهارية	Features / ميزات الكابينة	
MC11.43-30	مان 430 حصان	Engine Model / طراز المحرك	المحرك / Engine
Euro III	يورو 3	Emission / مستوى الانبعاثات	
10.518 L	لتر 10.518	Displacement / الإزاحة	
430 hp @ 1900 rpm	430حصان @ 1900 د/د	Rated Power / القوة	
2100 Nm		Max Torque / العزم	
HW25712XACL		Model / الطراز	ناقل الحركة / Gearbox
أوتوماتيكي (AMT)		Type / النوع	
12 Forward + 2 Reverse	سرعة أمامية 12 + 2 خلفية	Gears / التروس	
VGD95 / 9500 kg (Drum)	كجم (درام) VGD95 / 9500	Front Axle / المحور الأمامي	المحاور / Axles
MCP16ZG / 2x16000 kg	كجم MCP16ZG / 2x16000	Drive Axle / محور الدفع	
5.92 (Hub reduction)		Axle Ratio / نسبة التروس	
8+5/300		Frame / الهيكل	الهيكل
Leaf spring	سست ورقية	Suspension / نظام التعليق	
400 L		Fuel Tank / خزان الوقود	
315/80R22.5		Tires / الإطارات	
Power steering	مقود هيدروليكي	Steering / نظام التوجيه	الأنظمة / Systems
ABS (4S/4M)		Safety / نظام الأمان	
Engine brake, A/C	مكيف، فرامل محرك	Extras / إضافات أخرى	
XCMG 12T boom crane	رافعة XCMG حمولة 12 طن	boom/ الرافعة	اخرى/Others
(6000x2300x600mm)		مواصفات الصندوق/box	
floor 4mm, side 2mm	سماكة الارضية 4مم والجوانب 2مم		



