المواصفات الفنية لشاحنة رافعة HOWO-TX 6×4 (10Tons)

SINOTRUK

HOWO-TX boom truck 10 ton Technical Specifications

HAIKAL UNITED COMPANY

Value	القيمة	Parameter / البيان	Category / الفئة
HOWO-TX 6×4 Boom Truck 10 ton		Model / الطراز	ID
ZZ1257V464GC1			
10500 mm		Length / الطول	Dimensions / الأبعاد
2550 mm		Width / العرض	
3600 mm		Height / الارتفاع	
4600 + 1350 mm		Wheelbase / قاعدة العجلات	
41500 kg		GVW / الوزن الإجمالي	Weights / الأوزان
11000 kg		Curb Weight / الوزن الفارغ	
TX-M		Cab Model / طراز الكابينة	Cab / الكابينة
Left Hand Drive (LHD)	جهة اليسار (LHD)	Driving Position / وضعية القيادة	
Day Cab	كابينة نهارية	Features / ميزات الكابينة	
MC11.43-30	مان 430 حصان	Engine Model / طراز المحرك	Engine / المحرك
Euro III	يورو 3	Emission / مستوى الانبعاثات	
10.518 L	لتر 10.518	Displacement / الإزاحة	
430 hp @ 1900 rpm	430حصان @ 1900 د/د	Rated Power / القوة	
2100 Nm		Max Torque / العزم	
HW25712XACL		Model / الطراز	Gearbox / ناقل الحركة
أوتوماتيكي (AMT)		Type / النوع	
12 Forward + 2 Reverse	سرعة أمامية 12 + 2 خلفية	Gears / التروس	
VGD95 / 9500 kg (Drum)	VGD95 / 9500 كجم (درام)	Front Axle / المحور الأمامي	Axles / المحاور
MCP16ZG / 2x16000 kg	MCP16ZG / 2x16000 كجم	Drive Axle / محور الدفع	
5.92 (Hub reduction)		Axle Ratio / نسبة التروس	
8+5/300		Frame / الهيكل	الهيكل
Leaf spring	سوست ورقية	Suspension / نظام التعليق	
400 L		Fuel Tank / خزان الوقود	
315/80R22.5		Tires / الإطارات	
Power steering	مقود هيدروليكي	Steering / نظام التوجيه	Systems / الأنظمة
ABS (4S/4M)		Safety / نظام الأمان	
Engine brake, A/C	مكيف، فرامل محرك	Extras / إضافات أخرى	
XCMG 10T boom crane	رافعة XCMG حمولة 10 طن	boom/ الرافعة	Others/اخرى
(6000x2300x600mm)		box/ مواصفات الصندوق	
floor 4mm, side 2mm	سماكة الارضية 4مم والجوانب 2مم		



